

SPECIAL PRODUCTS

at arco grip

slip treatment

ESPECIALIALES

Solution to create non-slip surfaces

- Shower trays and porcelain bathtubs
- Wet areas in swimming pools and gyms
- Stoneware tiles, ceramic, glass



at arco grip

slip treatment

TECHNICAL DATA

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Composition: | Anionic chemical dissolution |
| • Color (before applied): | Translucent Gold (aged brandy) |
| • Color (applied and dry): | Transparent satin |

PROPERTIES

AT ARCO GRIP is a chemical solution that is applied on slippery surfaces in order to create nonslippery areas of great quality and non visible finish.

It is the perfect solution when it is not possible to apply mechanical slip treatments.

- Leaves no film.
- Treatment is effective in the presence of water and barefoot people.

USE CAUTIONS

- Protect hands during use. Use rubber gloves or similar. Avoid splashing on the skin and mucous membranes.
- The equipment used should be washed with water once finished.

R-34	CAUSES BURNS
R-36	IRRITATING TO EYES
R-20/21/22	HARMFUL BY INHALATION, INGESTION AND IN SKIN

HOW TO USE

- 1 The surface to be treated must be clean, dry and free of fatty substances that ruin the functioning of the treatment.
- 2 Apply the product by means of a sponge or brush making circles and distributing the product homogeneously until you realize that the used utensil does not slide as smooth and easily as initially. On white or clear surfaces you will see that the original color of the product will fade to light blue especially on the edges, this will indicate that the slip effect is produced and then you can proceed to rinse thoroughly and clean the entire treated surface and let dry.
- 3 When applying on dark or colored surfaces where it is not easy to see the slight color change the approximate working time is 4 - 5 minutes, depending of the surface.
- 4 If you desire to increase the non-slip effect, a second coat can be applied taking into account that over dark surfaces may appear a whitish film.
- 5 When applying AT ARCO GRIP in bathtubs is advisable to ascend the product a few inches on the vertical surfaces.

CONSUMPTION

Consumption is approximately 125gr per tub.



C - Corrosive

PRODUCTOS ESPECIALES

at arco grip

tratamiento antideslizante

Disolución que forma sobre la zona tratada una superficie antideslizante

- Platos de ducha y bañeras de porcelana
- Zonas de aguas en piscinas y gimnasios
- Baldosas de gres, gresite, cerámica vitrificada



at arco grip

tratamiento antideslizante

FICHA TÉCNICA

• Composición:	Disolución química aniónica
• Color (antes de aplicado):	Translúcido dorado (brandy añejo)
• Color (aplicado y seco):	Transparente satinado

PROPIEDADES

AT ARCO GRIP es una disolución química que forma sobre las zonas aplicadas una superficie antideslizante de gran calidad y acabado inapreciable.

Es la solución perfecta cuando no resulta posible la aplicación de tratamientos antideslizantes mecánicos.

- No deja capa.
- El tratamiento es efectivo con presencia de agua y con los pies «desnudos».

PRECAUCIONES DE USO

- Es conveniente proteger las manos durante el uso utilizando guantes de goma o similar. Evitar las salpicaduras sobre la piel y mucosas.
- Los utensilios utilizados deberán lavarse con abundante agua finalizado su uso.

R-34 PROVOCA QUEMADURAS
R-36 IRRITA LOS OJOS
R-20/21/22 NOCIVO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL

MODO DE EMPLEO

- 1 El soporte a tratar deberá encontrarse limpio, seco y libre de sustancias grasas que arruinarían el funcionamiento del tratamiento.
- 2 Aplicar el producto por medio de una esponja o brocha realizando círculos y distribuyendo el producto de forma homogénea hasta que se perciba que el utensilio empleado ya no se desliza con la misma suavidad y facilidad que al inicio. Sobre superficies blancas o muy claras se observará que el color original del producto pasa a ser azulado sobre todo en los bordes, esto será indicativo de que el efecto antideslizante se ha producido y deberá procederse a enjuagar con abundante agua limpia toda la superficie tratada para posteriormente dejar secar.
- 3 Cuando se aplique sobre superficies oscuras o de color en las que no sea fácil ver el ligero cambio de color el tiempo aproximado será de 4 minutos - 5 minutos variando según el tipo de superficie.
- 4 Si se desea aumentar el efecto antideslizante puede aplicarse una segunda capa teniendo en cuenta que sobre superficies oscuras puede aparecer una pátina blanquecina.
- 5 Cuando se aplique AT ARCO GRIP en bañeras es aconsejable remontar con el producto unos centímetros por las paredes.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El consumo aproximado es de 125gr por bañera.



C - Corrosivo