

FLUIDOS QUÍMICOS

at clean-wall

líquido limpiador

Es un producto especialmente formulado como desincrustante, descalcificador y limpiador de eflorescencias.

Producto de limpieza especial para la eliminación de lechadas de cemento, eflorescencias, restos de mortero, cal, etc.

Ideal para limpieza de planchas de encofrado y herramientas.



at clean-wall

líquido limpiador

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	líquido
• Color:	verdoso
• Olor:	característico
• Composición:	ácidos inorgánicos, tensoactivos, aromatizantes, colorantes.
• Densidad:	1'09 ± 0'01 gr/cm ³
• PH:	1 ± 1
• Solubilidad en agua:	total
• No inflamable	

PROPIEDADES

- Muy eficaz limpiador sobre soportes de ladrillo cara vista, y piedra artificial.
- Elimina de forma fácil y eficaz cualquier resto de cemento, cal, óxido o salitre.
- Eficaz restaurador de piedra antigua.
- Imprescindible para la limpieza de terrazas y pavimentos de rasilla, gres, piedra, pizarra y todo tipo de materiales cerámicos.
- Potente descalcificador y limpiador indispensable en la limpieza final de cualquier obra.

RENDIMIENTO

El consumo de este tipo de producto depende de las condiciones de obra, las superficies a tratar y el tipo y acumulación de suciedad. Como dato orientativo suele variar entre 6 m²/l. y 8 m²/l.

PRECAUCIONES DE USO

Todos los productos de limpieza, suelen contener agentes agresivos. Por ello se aconseja su manejo con precaución. Producto corrosivo. Evite los vapores por ser irritantes. Evitar salpicaduras. En caso de producirse éstas lavar con abundante agua. Es recomendable utilizar guantes. Evitar el contacto con los ojos, mucosas y piel. Después de su uso es conveniente lavarse bien las manos.

S2	MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
R34	PROVOCA QUEMADURAS.
R37	IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.
S26	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO.
S37	USAR GUANTES.

MODO DE EMPLEO

- 1 Para una correcta aplicación del producto puede ser utilizado puro o diluido en agua, en proporciones desde 1:1 a 1:10 según la cantidad y tipo de restos a eliminar. En soportes porosos es muy eficaz humedecer con abundante agua antes de la aplicación de AT CLEAN-WALL.
- 2 Dejar actuar el producto durante aproximadamente 5 mins. durante los cuales se observará la aparición de espuma, producida por el ataque químico.
- 3 Para ayudar a la penetración frotar con un cepillo de púas de plástico. Una vez desaparezcan las incrustaciones, aclarar la zona con abundante agua.

En caso de herramientas, planchas de encofrado y pequeños útiles pueden limpiarse sumergiéndolos en el líquido y enjuagándolos posteriormente con abundante agua. Si se opta por este método, debe tomarse la precaución de, una vez limpios, engrasarlos con desengrasante puro para evitar la oxidación de los mismos.

Este producto no debe ser aplicado sobre aluminio anodizado ni sobre mármol. Aunque AT CLEAN-WALL es un producto especialmente diseñado para la limpieza de eflorescencias y salitre, es conveniente no dejarlo actuar más tiempo del indicado y protegerse las manos con guantes si se han de limpiar grandes superficies o durante periodos prolongados.

Para el tratado de interiores aconsejamos el uso de AT CLEAN-WALL SOFT. Es aconsejable proteger cualquier elemento metálico (grifos, visagras, pomos) susceptibles de sufrir oxidación y mantener una buena ventilación durante todo el proceso.

Es recomendable realizar una prueba de limpieza y esperar 48 horas para comprobar que AT CLEAN-WALL actúa correctamente sobre la superficie.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT CLEAN-WALL se presenta en envases herméticos homologados, de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.



C - Corrosivo