

FLUIDOS QUÍMICOS

# at clean-wall forte

desincrustante energético

Limpiador ácido de restos calcáreos de alta concentración.

Indicado para la limpieza de piedra, ladrillo, obra vista, rasilla, gres y demás tipos de materiales manchados con restos de mortero, cemento o cal.

Muy eficaz para la limpieza de maquinaria y equipos.



# at clean-wall forte

desincrustante energético

## FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	líquido
• Color:	verdoso
• Olor:	fuerte
• Composición:	HCl, colorantes, agua.
• PH:	1 ± 1
• Densidad:	1'16 ± 0'01

## PROPIEDADES

- Limpiador ácido de restos calcáreos, manchas de mortero, cemento, óxido y salitre.
- Fácil aplicación.
- Rapidez y efectividad en las limpiezas.

## RENDIMIENTO

El consumo y rendimiento del producto variará dependiendo de las condiciones de obra, las superficies y el tipo de suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele variar entre 6 y 8 m<sup>2</sup>/l de mezcla.

## PRECAUCIONES DE USO

Todos los productos de limpieza suelen tener agentes agresivos, Por ello se aconseja manejarlos con precaución. Es recomendable manipularlos con guantes, y no permitir que entren en contacto con los ojos y mucosas. Después de su uso, es conveniente lavarse bien las manos.

S2	MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
R34	PROVOCA QUEMADURAS.
R37	IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.
S26	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO.
S37	USAR GUANTES.

## MODO DE EMPLEO

- 1 Humedecer el soporte previamente.
- 2 Puede aplicarse diluido en agua a razón del 20%-50%.
- 3 Proceder a aplicar con brocha o pulverizador.
- 4 Dejar actuar el producto durante aproximadamente 5 minutos.
- 5 Frotar ligeramente con un cepillo de púas de plástico y enjuagar posteriormente con abundante agua hasta obtener un PH neutro.
- 6 REALIZAR SIEMPRE PRUEBA PREVIA
- 7 Aunque AT CLEAN-WALL FORTE es un producto especialmente diseñado para la limpieza de restos de mortero, cemento, eflorescencias y salitre, es conveniente no dejarlo actuar durante más tiempo del indicado sobre el soporte y protegerse las manos con guantes.
- 8 **Se recomienda hacer una prueba y esperar 48 horas para comprobar que AT CLEAN-WALL FORTE actúa correctamente sobre el soporte.**
- 9 Es aconsejable proteger los elementos metálicos (grifos, visagras, pomos) susceptibles de ser atacados por óxido y mantener buena ventilación. Para el tratado de interiores y manchas no excesivas ARCO TECHNOLOGIES aconseja el uso de AT CLEAN-WALL SOFT.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Envases homologados de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.



**C - Corrosivo**

