

RESINAS Y MORTEROS

at cover cementosa

pintura de protección para exteriores a base de silicato

Pintura a base de silicato potásico y estabilizantes orgánicos.

- Protege los hormigones
- Impermeabiliza las superficies
- Permite la permeabilidad del vapor
- Altamente resistente al calor, frío e intemperie
- Aspecto mineral
- Aplicable sobre hormigón, morteros de cal, cemento y fibrocemento
- Pintura anti carbonatación
- Acabado decorativo
- Color hormigón



at cover cementosa

pintura de protección para exteriores a base de silicato

FICHA TÉCNICA

Temperatura de Aplicación:	8°C-25°C
Tiempo de Secado (a 20°C):	2-4 horas
Consumo:	300gr/m ²
Repintado:	12 horas con Hum.Rel.de 20% -70%

PROPIEDADES

AT COVER CEMENTOSA es un recubrimiento inorgánico de aspecto mineral con acabado color gris hormigón formulado a base de silicato potásico y estabilizantes orgánicos que dota a las superficies de un acabado impermeable permitiendo el paso del vapor con alta resistencia al frío, calor e intemperie muy eficaz para evitar los efectos de la polución.

No forma película continua y evita desprendimientos al ser su coeficiente de dilatación térmica similar al del sustrato. Puede aplicarse sobre morteros de hormigón, cal, cemento y fibrocemento. Indicado para aplicación sobre soportes de tipo mineral como cemento, arena, piedra natural que se encuentren en buen estado, antiguos silicatos o mampostería. Color RAL7038

CONSUMO

El consumo teórico es de 300gr. por metro cuadrado, pero el rendimiento real y exacto estará condicionado al estado y tipo de superficie y al coeficiente de absorción, por lo que el rendimiento citado deberá tomarse como un punto de partida que deberá corregirse teniendo en cuenta las condiciones anteriores.

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar nunca sobre esmaltes, pinturas de emulsión, superficies que presenten eflorescencias o moho, madera, plástico, yeso, hierro u otros metales.

S-2	MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-23	NO RESPIRAR LOS VAPORES
S-24	EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S-29	NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE

MODO DE EMPLEO

- 1 La superficie sobre la que se vaya a aplicar el tratamiento deberá presentarse seca y sin polvo o restos de otros materiales que perjudiquen la adherencia.
- 2 Es conveniente aplicar el producto diluido a un 15%-20% de agua.
- 3 La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola air-less (con dilución de hasta un 25% dependiendo del equipo).
- 4 Se aplica en 2 capas, dejando pasar un mínimo de 12 horas entre capas.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVER CEMENTOSA se presenta en envases homologados de 23,5kg.



RESINS AND MORTARS

at cover cementosa

outdoor protective coating of silicate based

potassium silicate based covering with organic stabilizers.

- Protects concrete
- Waterproofs surfaces
- Allows vapor permeability
- Highly resistant to heat, cold and weather
- Mineral Appearance
- Applicable on concrete, lime mortar, cement and asbestos cement
- Anti carbonation paint
- Decorative Finish
- Concrete-like color



at cover cementosa

outdoor protective coating of silicate based

TECHNICAL DATA

Application Temperature:	8 ° C-25 ° C
Drying time (at 20 ° C):	2-4 hours
Consumption:	300gr/m ²
Coat:	12 hours with 20% -70% RH

PROPERTIES

AT COVER CEMENTOSA coating is an inorganic mineral-looking with concrete gray finish, formulated with potassium silicate and organic stabilizers that gives surfaces a waterproof finish allowing the passage of steam with high resistance to cold, heat and weather very effective in order to avoid the effects of pollution.

AT COVER CEMENTOSA does not form film and prevents detachment to being its coefficient of thermal expansion similar to the substrate.

Can be applied to concrete mortar, lime, cement and asbestos cement. Suitable for application on mineral supports such as cement, sand, natural stone that are in good conditions, old silicates or masonry.

CONSUMPTION

The theoretical consumption is 300g. per square meter, but the actual performance and accuracy will be conditioned to the state and type of surface and the absorption coefficient, so the quoted consumption should be taken as a starting point that should be updated taking into account the above conditions.

USE CAUTIONS

Never apply on enamels, emulsion paints, surfaces presenting efflorescence or mold, wood, plastic, gypsum, iron or other metals.

- S-2 Keep out of reach of children
- S-23 Not breathe vapors
- S-24 Avoid contact with skin
- S-29 Do not empty into drains

HOW TO USE

- 1 The surface must be dry and clean, without dust or other materials that may impair adhesion.
- 2 Is convenient to apply the product diluted to 15% -20% with water.
- 3 The application can be done by brush, roller or airless spray gun (with dilution of up to 25% depending on the equipment).
- 4 AT COVER CEMENTOSA is applied in two layers, allowing a minimum of 12 hours between coats.

PACKAGING AND STORAGE

AT COVER CEMENTOSA comes in approved containers of 23.5 kg.

