

RESINAS Y MORTEROS

# at cover cementosa

recubrimiento de protección para exteriores a base de silicato

Recubrimiento a base de silicato potásico y estabilizantes orgánicos.

- Protege los hormigones
- Impermeabiliza las superficies
- Permite la permeabilidad del vapor
- Altamente resistente al calor, frío e intemperie
- Aspecto mineral
- Aplicable sobre hormigón, morteros de cal, cemento y fibrocemento
- Recubrimiento anti carbonatación
- Acabado decorativo
- Color hormigón



# at cover cementosa

pintura de protección para exteriores a base de silicato

## FICHA TÉCNICA

Temperatura de Aplicación:	8°C-25°C
Tiempo de Secado (a 20°C):	2-4 horas
Consumo:	300gr/m <sup>2</sup>
Repintado:	12 horas con Hum.Rel.de 20% -70%
Color:	RAL 7038 Gris

## PROPIEDADES

AT COVER CEMENTOSA es un recubrimiento inorgánico de aspecto mineral con acabado color gris hormigón formulado a base de silicato potásico y estabilizantes orgánicos que dota a las superficies de un acabado impermeable permitiendo el paso del vapor con alta resistencia al frío, calor e intemperie muy eficaz para evitar los efectos de la polución.

No forma película continua y evita desprendimientos al ser su coeficiente de dilatación térmica similar al del sustrato. Puede aplicarse sobre morteros de hormigón, cal, cemento y fibrocemento. Indicado para aplicación sobre soportes de tipo mineral como cemento, arena, piedra natural que se encuentren en buen estado, antiguos silicatos o mampostería.

Admite pigmentos (consultar con Dpto. Técnico).

## CONSUMO

El consumo teórico es de 300gr. por metro cuadrado, pero el rendimiento real y exacto estará condicionado al estado y tipo de superficie y al coeficiente de absorción, por lo que el rendimiento citado deberá tomarse como un punto de partida que deberá corregirse teniendo en cuenta las condiciones anteriores.

## PRECAUCIONES DE USO

No aplicar nunca sobre esmaltes, pinturas de emulsión, superficies que presenten eflorescencias o moho, madera, plástico, yeso, hierro u otros metales.

S-2	MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-23	NO RESPIRAR LOS VAPORES
S-24	EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S-29	NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE



## MODO DE EMPLEO

- 1 La superficie sobre la que se vaya a aplicar el tratamiento deberá presentarse seca y sin polvo o restos de otros materiales que perjudiquen la adherencia.
- 2 Es conveniente aplicar el producto diluido a un 15%-20% de agua.
- 3 La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola air-less (con dilución de hasta un 25% dependiendo del equipo).
- 4 Se aplica en 2 capas, dejando pasar un mínimo de 12 horas entre capas.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVER CEMENTOSA se presenta en envases homologados de 23,5kg.



AT COVER CEMENTOSA admite pigmentos cementosos y colores a la carta RAL