

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

at coverfloor cera

cera líquida para el sellado de superficies porosas y abrillantado de suelos

- Pavimentos de vinilo tipo "Sintaso"
- Pavimentos de baldosas porosas, barro cocido
- Hormigón
- Paredes de piedra natural



FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	líquido lechoso
• Color:	blanco
• Densidad:	1'0 - 1'1 gr./cc.
• Solubilidad en agua:	total
• PH:	9'0

PROPIEDADES

- Muy útil para sellar superficies porosas así como para el abrillantado de suelos de madera.
- Incrementa el brillo en suelos de parquet
- Impermeabilización de superficies porosas tales como suelos de barro cocido, pizarras, terracotas y obra vista.

RENDIMIENTO

Aprox. de 50 - 100gr/m².

Este rendimiento variará según el tipo y estado de la superficie.

MODO DE EMPLEO

- 1 La superficie debe de estar libre de manchas, polvo y suciedad además de seca (aunque una ligera humedad no afectará a la correcta aplicación del producto).
- 2 Aplicar una fina capa de producto mediante bayeta, mopa o una esponja impregnada. La superficie debe quedar homogéneamente mojada. Dejar secar al menos durante 6 horas. Para aplicar capas sucesivas se deberá esperar el secado de las anteriores.
- 3 En caso de superficies muy absorbentes se puede diluir el producto hasta el 50% en agua.
- 4 Para mantenimiento de las propiedades, añadir 50 cc a 10 litros del agua de aclarado.

PRECAUCIONES DE USO

AT COVERFLOOR CERA es un producto inocuo. Para evitar el secado de las ceras sobre la piel bastará con la utilización de guantes.

Almacenar el producto en su envase original cerrado.

S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
S-24/25 EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.