

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

at coverfloor-rex

recubrimiento incoloro

Aplicable en interiores y exteriores, en horizontal y en vertical, con propiedades hidrofugantes repelentes del agua.

Acabado de suelos en fábricas, almacenes, aparcamientos y en general todo tipo de superficies de hormigón.

Acabado de paredes de hormigón y fachadas.



at coverfloor-rex

recubrimiento incoloro

FICHA TÉCNICA

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| • Aspecto: | Líquido amarillento transp. |
| • Pigmentos: | 0% |
| • Diluyentes: | Base aromática 92.5% |
| • Densidad: | 0.8 g/lit |
| • Viscosidad: | 12 Copa Ford nº4 |
| • pH | No iónico (ni ácido ni básico) |
| • Punto de Ignición: | 35°C |

PROPIEDADES

- Alto coeficiente de penetración.
- Hidrofuga las baldosas absorbentes sin esmaltar.
- Excelente poder de penetración en las baldosas.
- Resistente a los rayos UVA y a la intemperie.
- Evita la deposición de suciedad y polvo en las baldosas.
- Facilita el mantenimiento y limpieza.
- Transpirable.
- Monocomponente. No precisa mezclado.
- Previene la aparición de eflorescencias.
- Adecuado tanto para suelos como para paredes y fachadas
- Antibacteriano
- No forma película en la superficie
- No altera el aspecto del material tratado
- Repelente del agua, efecto pérléo

RENDIMIENTO

El rendimiento es aproximadamente 3 m²/l a 5 m²/l dependiendo del soporte y su estado.

PRECAUCIONES DE USO

| | |
|--------|---|
| R10 | INFLAMABLE |
| R20 | NOCIVO POR INHALACION |
| S24/25 | EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL |
| S16 | PROTEJASE DE FUENTES DE INGNICION. NO FUMAR |

MODO DE EMPLEO

- 1 Soporte: Las baldosas deben estar limpias, secas y libres de polvo así como de restos de grasas, aceites, colas, o morteros,
- 2 Aplicación: AT COVERFLOOR-REX se presenta preparado para su uso en obra, no siendo necesaria ninguna mezcla de componentes.
Dependiendo del coeficiente de penetración de la superficie, se aplicarán 1 ó 2 capas según necesidad.
En soportes muy absorbentes puede ser aconsejable una segunda capa, que se aplicará cuando la primera se haya secado por completo. Para la aplicación puede emplearse pincel, rodillo de pelo corto o pistola "airless", sulfatadora de baja presión. La aplicación del producto debe ser lo más homogénea posible y la superficie que no se desee aplicar debe protegerse por medio de reservas.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVERFLOOR-REX se presenta en envase hermético homologado, de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.



Xn - Nocivo



F - Inflamable