

PRODUCTOS ESPECIALES

at coverfloor-rex crc

barniz para la madera protector anticarcoma

- Gran poder de protección de la madera
- Excelente fijación y adherencia
- Evita la fijación de los hongos
- Previene contra la putrefacción
- Repelente de insectos como la carcoma, polilla o araña
- No forma película
- Admite barnices coloreados de poro abierto
- Acabado mate sobre superficies porosas
- Buena resistencia al agua
- Resistente a la intemperie
- Soporta la dilatación-contracción de la madera
- Es incoloro



Tenebroides Mauritanicus
(Carcoma)



at coverfloor-rex crc

barniz para la madera protector anticarcoma

FICHA TÉCNICA

• Densidad:	0.85kg/lt
• Viscosidad:	14 Copa Ford nº4
• Sólidos:	22.2%
• Color:	Incoloro, ligeramente violáceo en gran masa
• Secado al tacto:	1 hora aprox. (a 20°C)
• No pega:	6 horas (a 20°C)
• Repintado:	24 horas (a 20°C)

PROPIEDADES

- Aumenta la durabilidad de la madera
- Barniz de poro abierto, permite la transpiración
- Protección contra los insectos

RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del tipo y absorción de la superficie y el modo de aplicación. Un rendimiento aproximado es de 10m² por cada litro de producto.

Se recomiendan 2 capas

PRECAUCIONES DE USO

La humedad de la madera debe ser inferior al 25% (20% en maderas duras)

Condiciones de aplicación: Temperatura superior a 5°C; Humedad Relativa Menor al 85%

No se recomienda su uso para construcciones que vayan a contener insectos.

R-10	INFLAMABLE
R-66	LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUE- DAD O FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL
R-67	LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO.
R-51/53	TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PRO- VOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL ME- DIO AMBIENTE ACUÁTICO
S-2	MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-24	EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S-25	EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS
S-29/56	NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE. ELIMÍNESE ES- TA SUSTANCIA Y SU RECIPIENTE EN UN PUNTO DE RECO- GIDA PÚBLICA DE RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS
S-51	ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS
P-99	CONTIENE 3-iodo-2-propinilcarbamato de butilo, 2-butanona-oxima, bis (2-etilexanoato de cobal- to) PUEDE PRODUCIR UNA REACCIÓN ALÉRGICA.



F - Inflamable



N - Peligro
para el medio
ambiente

MODO DE EMPLEO

- 1 La superficie deberá encontrarse seca y sin restos de polvo, grasa y otros materiales que puedan perjudicar la adherencia del producto.
- 2 Los restos de pinturas viejas o anteriores deberán eliminarse completamente.
- 3 No aplicar sobre maderas con humedades por encima del 25% (20% para maderas duras).
- 4 En caso de existir exceso de resina superficial se deberá eliminar con disolvente o con una solución amoniacal adecuada.
- 5 Aplicar el producto a brocha o rodillo favoreciendo la penetración.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVERFLOOR REX-CRC se presenta en envase hermético homologado, de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.

