

PRODUCTOS ESPECIALES

# at decatech

decapante de pinturas y barnices

Decapante de pinturas, esmaltes y barnices de una sola y fácil aplicación. Actúa en profundidad sin dejar residuos. Ahorra tiempo y dinero. Es de fácil empleo.

Equipos industriales, maquinaria de construcción, maquinaria de obras públicas y agrícola y en general sobre todo tipo de superficies pintadas. Es indispensable para talleres mecánicos, servicios náuticos, pintura industrial, reparaciones en general, industrias y comunidades.

- Decapante para:
  - Barnices sintéticos, poliuretanos
  - Pinturas
  - Esmaltes
  - Resinas
  - Resinas alquídicas uretanadas



# at decatech

decapante de pinturas y barnices

## FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	Fluido viscoso transparente
• Color:	Transparente
• Olor:	Picante
• pH:	4,00
• Punto de ebullición:	43°C
• Inflamable:	No

## PROPIEDADES

- Para aplicaciones en vertical y horizontal.
- Limpieza de manchas sobre cerámica tipo azulejo, gres.
- Eliminación de restos de barnices sintéticos, poliuretanos, esmaltes, tintas.

## PRECAUCIONES DE USO

- Cuando se trate de pinturas de secado al horno o en casos de esmaltes de polimerización o cuando existan varias capas superpuestas o muy envejecidas mantener la inmersión hasta que la pintura se desprenda totalmente.
- Si se debe decapar sobre un soporte cementoso como mortero, hormigón o monocapa, es recomendable realizar pruebas previas para comprobar que el producto no pueda llegar a dañar el soporte.

R-10	INFLAMABLE
R-20/21/22	NOCIVO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R-36/38	IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S-36/37	USAR INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA OJOS Y CARA.
S-26	EN CASO DE CONTAGIO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATAMENTE Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDIR AL MÉDICO
S-46	EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRESE LA ETIQUETA DEL ENVASE
S-51	ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.

## MODO DE EMPLEO

- 1 Se extiende con brocha, trapo o espátula, una o más capas según la capa de pintura que se desee decapar. Una vez empieza a reaccionar, "hincharse" y arrugarse ( $\pm 15$ min) la pintura vieja debe retirarse con la ayuda de una rasqueta.
- 2 Para eliminar los residuos utilice una espátula y lave la superficie.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT DECATECH se presenta en envase homologado de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.



Xn - Nocivo