

PRODUCTOS ESPECIALES

at tonocril

tonificador superficial acrílico

- Homogeneización de revestimientos de monocapa con sombras o cambios de tonalidad
- Fachadas con aspecto apagado
- Zócalos exteriores
- Elementos de hormigón
- Elementos de hormigón arquitectónico decorativo
- Cornisas, aleros, pilares, vierteaguas de piedra caliza



at tonocril

tonificador superficial acrílico

FICHA TÉCNICA

• Color:	Lechoso turbio
• Olor:	Suave, no molesto
• Emulsionable en agua:	Total
• Secado total:	48 horas a 23°C

PROPIEDADES

- Efecto mojado
- Transpirable
- Aplicable sobre monocapa, mortero, hormigón, piedra natural, pizarra, ladrillo tipo obra vista no esmaltado
- Impermeabiliza las superficies tratadas
- No amarillea
- Buena resistencia a la intemperie
- Mejora la limpieza de las superficies
- Sin disolventes

CONSUMO

El consumo será en función de la porosidad y del efecto deseado pero estará comprendido entre 100gr/m² y 250gr/m².

PRECAUCIONES DE USO

- S-1 CONSERVAR BAJO LLAVE
- S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- S-4 MANTÉNGASE LEJOS DE LOCALES HABITADOS
- S-5 CONSERVAR EN AGUA
- S-12 NO CERRAR EL RECIPIENTE HERMETICAMENTE
- S-13 MANTENER LEJOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PIENSOS
- S-16 CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPAS. NO FUMAR.
- S-17 MANTENER ALEJADO DE MATERIALES COMBUSTIBLES
- S-20 NO COMER NI BEBER DURANTE SU UTILIZACIÓN
- S-22 NO RESPIRAR EL POLVO
- S-26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MÉDICO.

MODO DE EMPLEO

- 1 Antes de proceder a la impregnación con AT TONOCRIL hay que asegurarse de que el soporte se encuentre limpio, seco, exento de grasas, polvo o materiales no adheridos.
- 2 AT TONOCRIL se aplica a brocha o con sulfatadora de baja presión. Dependiendo de la porosidad de la superficie y del efecto que se desee alcanzar será necesario realizar un número mayor o menor de capas siendo lo normal una o dos.
- 3 Dejar un tiempo mínimo de secado entre capas de entre 5-8 horas. En caso de aplicar sobre soportes poco porosos diluir el producto un 20% como máximo con agua limpia.
- 4 No aplicar el producto en pavimentos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT TONOCRIL se presenta en garrafas homologadas de 5, 15 y 30kg.

