

IMPERMEABILIZANTES

at humiseal

sellador reactivo mineralizador especial para sistema humistop 5h

Líquido sellador que activa la mineralización del producto AT HUMISEC y lo prepara para recibir la siguiente capa del Sistema Humistop 5h



IMPERMEABILIZANTES

at humiseal

sellador reactivo mineralizador especial para sistema humistop 5h

PROPIEDADES

Para uso en exteriores e interiores.
Producto de uso directo.
Monocomponente.
No precisa diluciones.
Aplicable a brocha o paletina canaria.
Sella el poro del material subyacente.
Alta penetración.
En combinación con At Humisec reacciona formando un compuesto insoluble.
Producto al agua, inodoro.
Permite la transpiración.

CONSUMO

El consumo puede variar en función de la tipología de la superficie. Un consumo aproximado es el de 0.4kg/m².

PRECAUCIONES DE USO

Usar guantes y gafas de protección.
No aplicar con temperaturas ambientales inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

MODO DE EMPLEO

- 1 Verter el producto en un recipiente que permita trabajar cómodamente con brocha o paletina.
- 2 Aplicar directamente sobre AT HUMISEC .
- 3 Al pintar se provocará la mezcla de AT HUMISEAL con el polvo superficial de AT HUMISEC provocando la reacción química entre ambos componentes.
No aplicar con pulverización, puesto que al no producirse el efecto removedor y mezclador entre ambas capas se impediría la correcta mezcla de los componentes especiales de las mismas arruinando la efectividad del tratamiento.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco alejado de la acción directa del sol.

