

IMPERMEABILIZANTES

at humisec

mortero en polvo especial para el sistema humistop 5h

Mortero de aplicación directa en seco y de actuación ultra rápida que permite la obturación de fugas y vías de agua de forma instantánea incluso a presión

- Capa interpuesta del sistema humistop 5h
- Fugas de agua
- Infiltraciones
- Depósitos de agua potable
- Diques
- Cimientos
- Sótanos
- Humedades en paredes de trasteros, garajes, etc



IMPERMEABILIZANTES

at humisec

mortero en polvo especial para el sistema humistop 5h

FICHA TÉCNICA

• Tipo:	Mortero mejorado
• Aspecto:	Polvo
• Color:	Gris
• pH:	>13
• Densidad:	2.0kg/dm ³
• Tiempo de secado:	5-10 segundos
• Tiempo de fraguado inicial:	2 minutos
• Tiempo de fraguado final:	2-4 minutos
• Granulometría:	1 milímetro
• Temperatura de aplicación:	>5°C
• Resistencia compresión a 28d:	>150kg/cm ²
• Resistencia adherencia:	>10kg/cm ²
• Módulo de elasticidad:	15.500 N/mm ²

MODO DE EMPLEO

Extender el producto **en polvo** con la mano, realizando pequeños movimientos circulares (como realizando un fratasado) sobre el AT HUMIFLEX recién aplicado y mientras todavía esté fresco (**antes de ranscurridos 10 minutos desde su pintado**)

También puede ser usado como obturador de vías de agua en polvo. Coger un puñado del producto entre las manos y presionar fuertemente para compactar el material en polvo. Seguidamente obturar la vía de agua y mantener presionado hasta detener la salida de agua, retirar después suavemente el producto sobrante y proceder a impermeabilizar.

Obturación de vías con AT HUMISEC



CONSUMO Y RENDIMIENTO

Puede variar según el tipo y el estado de la superficie, para el Sistema Humistop 5h será de 1 a 1.5 kg/m², para obturar vías de agua el consumo dependerá del tamaño de la fuga y de la presión del agua y por lo tanto está sin determinar.

PRECAUCIONES DE USO

Usar siempre guantes para la utilización del producto.

- R36/37/38 IRRITA LOS OJOS, LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y LA PIEL
S2 MANTÉNGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25 EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATAMENTE Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE AL MÉDICO
S37/39 UTILÍCESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y LA CARA

CONTIENE: Cromo (VI). Puede producir reacción alérgica. Esto puede ocurrir durante la manipulación en húmedo por contacto con la piel sin protección.



Xi - Irritante