

IMPERMEABILIZANTES

at cintasil C

cordón base caucho butilo

Cordón preformado base de caucho butilo, auto-adherente para pegado de paneles.

Cordón preformado permanentemente plástico, blando, pegajoso que presenta buena adhesión sobre la mayoría de sustratos:

- Vidrio.
- Madera.
- Plásticos.
- Cauchos sintéticos.
- Chapa zincada o lacada.
- Cerámica



APLICACIONES

- Sujeción de paneles aislantes ligeros, porexpán, poliestireno estrusionado
- Instalación de aislamientos reflectivos a base de aluminio cuando no se precisa cámara de aire o para fijarlo sobre rastreles de madera

PRECAUCIONES DE USO

No resistente al contacto con disolventes.
AT CINTASIL C no presenta ninguna prescripción especial para su uso.

PROPIEDADES

- Cordón de 6mm.
- «Tac» permanente.
- Resistente al envejecimiento por cambio climático.
- Resistente frente a ácidos, bases diluidas y ozono.
- Instalación, simple y rápida.
- Imputrescible, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Perfecta adaptabilidad a los soportes.

MODO DE EMPLEO

- 1 Limpiar de polvo y secar la superficie de aplicación.
- 2 Se desenrolla, se engancha por una de las caras y acto seguido se procede a la unión de la otra realizando una ligera presión para facilitar la unión entre las superficies.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en rollos de 6mm de diámetro por 7 m. de largo.