

IMPERMEABILIZANTES

# at cintasil Max

banda de caucho butilo auto-adhesivo a dos caras

Banda de butilo permanentemente plástica, blanda, pegajosa que presenta buena adherencia sobre gran variedad de sustratos:

- Vidrio
- Madera
- Plásticos
- Cauchos sintéticos
- Chapa zincada o lacada
- Juntas canales de hormigón
- Sellado de uniones en chapas
- Cerámica



IMPERMEABILIZANTES

# at cintasil Max

banda de caucho butilo auto-adhesivo a dos caras

## FICHA TÉCNICA

• Base:	Butilo
• Estado:	Butilo crudo
• Sólidos:	100%
• Ancho:	7.5cm.
• Espesor:	0.8 ± 0.1mm.

## PROPIEDADES

- Facilidad y rapidez de aplicación.
- Excelente resistencia a la humedad.
- Excelente resistencia al frío y al calor.
- Excelente adherencia inicial.
- Resistente al envejecimiento por cambio climático.
- Resistente frente a ácidos, bases diluidas y ozono.
- Instalación simple y rápida.
- Imputrescible, no se deteriora con el paso del tiempo.

## PRECAUCIONES DE USO

No resistente al contacto con disolventes.  
AT CINTASIL MAX no presenta ninguna prescripción especial para su uso.

## MODO DE EMPLEO

- 1 Limpiar de polvo y secar la superficie de aplicación.
- 2 Se desenrolla, se engancha por una de las caras se retira la banda pelable de protección y acto seguido se procede a la unión de la otra realizando una ligera presión para facilitar la unión entre las superficies.
- 3 Se aconseja cubrir AT CINTASIL MAX con pintura impermeable AT IMPER UVA o AT IMPER-E1000.

## RENDIMIENTO

En el caso de utilizar AT CINTASIL MAX para uniones de dos superficies se intentará repartir en el ancho de banda a partes iguales entre las dos superficies, y en el caso de tapar pequeños agujeros dejaremos un mínimo de 20 mm. alrededor del orificio.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en rollos de 25m. de largo por 7.5cm. de ancho.

