

## PRODUCTOS ESPECIALES

# at junta de hormigonado

## junta de PVC para pavimento

regle de PVC polifuncional que tras el regleado del pavimento adopta la función de junta de dilatación

- Evita el corte y sellado
- Mejora el acabado tradicional
- Actúa como encofrado o para pastas y como regla maestra
- Junta de dilatación y retracción en soleras de hasta 24cm. de espesor
- Evita la aparición de fisuras

### FICHA TÉCNICA

| Acabado  | Alto x Base | Largo Estandar |
|----------|-------------|----------------|
| PVC Gris | 80 x 60mm.  | Largos de 2.50 |
| PVC Gris | 40 x 30mm.  | Largos de 2.50 |

### PROPIEDADES

- Fabricada en PVC.
- No se degrada con el tiempo.
- Prácticamente invisible en el acabado.

### PRESENTACIÓN

AT JUNTA DE HORMIGONADO se sirve en paquetes de 5, 10 Y 20 perfiles de 80 o 40mm. de alto.



### MODO DE EMPLEO

- 1 Fijar los perfiles de AT JUNTA DE HORMIGONADO con pegotes de hormigón o mortero cada 60cm. - 80cm. Nivelar y acabar de fijar dejando libre el tercio superior próximo al vértice.
- 2 Cuando sea necesario hacer intersecciones deberán cortarse en inglete con una sierra haciendo coincidir los vértices. En los cruces no deberán ponerse pegotes de hormigón, quedando los más cercanos a 20cm. - 25cm. de los mismos. Los perfiles se unirán introduciendo una varilla o corrugado uniendo los huecos de las juntas.
- 3 Una vez finalizada la colocación de los perfiles se procederá al vertido del hormigón o el mortero de la forma habitual. Seguidamente se realizará el regleado manual ayudándose de los perfiles. El uso de una regla vibrante no supone ningún peligro para la junta que soportará su paso en vibración máxima.
- 4 En caso de usar fratasadora podrá emplearse en el modo habitual, pasando por encima de los perfiles aunque esto suponga que sean limados alguno de los milímetros macizos de su parte superior.
- 5 Para un acabado perfecto se aconseja limpiar el vértice de la junta al fratar.

