

PRODUCTOS ESPECIALES

at arco grip super S

tratamiento antideslizante para suelos cerámicos y granito

Tratamiento líquido que permite elevar la resistencia al deslizamiento en superficies cerámicas con presencia de humedad

- Baños
- Vestuarios
- Terrazas exteriores
- Zonas de paso con presencia de agua
- Suelos cerámicos en general
- Gresite en inmersión

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:	Líquido
• Color:	Transparente
• Olor:	Característico
• Densidad:	1,02 gr/cc
• Solubilidad en agua:	Total
• pH:	4,5 - 5,0

Permite elevar la resistencia al deslizamiento según norma UNE ENV 12633.

Su fórmula con humectantes especiales favorece la reacción homogénea del tratamiento.

RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del grado a alcanzar y del tipo de soporte. Un rendimiento aproximado será de 5m² por litro.



MODO DE EMPLEO

Se recomienda la realización de una prueba previa en una zona no comprometida para confirmar el efecto del tratamiento sobre la superficie concreta a tratar.

- 1 El soporte debe encontrarse completamente seco, sin restos de grasas ni de otros tratamientos anteriores.
- 2 Aplicar el producto con un spray aplicador de baja presión hasta mojar completamente la superficie. También puede aplicarse a brocha.
- 3 Permitir la acción del producto durante 3 - 5 minutos, procurando favorecer la humectación frotando con un cepillo o con una esponja de poliuretano.
- 4 Finalizado el proceso, aclarar con abundante agua.

Observar el grado alcanzado y los posibles cambios de aspecto y en caso necesario realizar de nuevo el proceso para conseguir mayor antideslizamiento.

Recuerde que el tratamiento produce una microfisuración superficial no apreciable a simple vista, por lo que será necesario utilizar el tacto para valorar la acción alcanzada.