

PRODUCTOS INDUSTRIALES

at arcocinta antideslizante

cinta antideslizante autoadhesiva

Cinta de resina de poliuretano sobre soporte de poliéster recubierto de gránulos de poliuretano para la creación de zonas antideslizantes.

- Escaleras
- Duchas, bañeras
- Embarcaciones, sector náutico
- Zonas de maquinarias



at arcocinta antideslizante

cinta antideslizante autoadhesiva

FICHA TÉCNICA

• Grado de las partículas:	Arena 60 (medio)
• Resistencia a la tracción (PSTC):	7 Kgf/25mm
• Elongación a la rotura (PSTC):	80%
• Resistencia al deslizamiento en suelo seco (pendiente <6% o escaleras):	Clase 2
• Resistencia al deslizamiento en suelo mojado (pendiente <6% o escaleras):	Clase 3
• Temperatura de aplicación:	De -5 a +50°C
• Impermeabilidad:	12 meses
• Resistencia a la grasa:	8 meses
• Resistencia al uso normal:	>24 meses


PROPIEDADES

Banda antideslizante de resina de poliuretano sobre soporte de poliéster imputrescible, recubierto de gránulos de poliuretano, con adhesivo acrílico solvente de muy alta adherencia y liner pelable.

Aplicable sobre superficies deslizantes no porosas.

- Mínimo espesor, 0,78mm.
- Fácil fijación.
- Adhesivo extremadamente potente.
- Impermeable al agua, resistente a los golpes y a la compresión.
- Resistente al moho.
- Antideslizante para zonas húmedas.
- Apta para interior y exterior.
- Resistente al agua salada, los detergentes, aceites de motor, hidrocarburos.
- Cumple con los requerimientos del CTE.
- Amplia gama de colores: Negro, Blanco, Rojo, Amarillo, Azul, Transparente, Marrón, Granito, Negro/Amarillo, Amarillo fluorescente.

Disponibles en 25mm - 50mm x18m.
Otras medidas consultar.



MODO DE EMPLEO

Superficie

La superficie debe estar limpia y libre de polvo y/o sustancias que puedan restar adherencia.

Colocación de la cinta

Retirar el film protector de la cara adhesiva en su inicio e ir adheriendo la cinta a medida que se avanza hasta llegar al punto final.

Una vez adherida la cinta presionar con un rodillo de presión toda su superficie para alcanzar el máximo anclaje.

Si se desea realizar tramos del mismo tamaño o redondear los cantos, deberán cortarse a la medida deseada para trabajarlos previamente y después adherirlos al soporte del modo indicado.



Amplia gama de colores
Disponibles Transparente