



AT CLEAN TANK KL

DESCRIPCIÓN

ELIMINADOR ENERGICO DE RESTOS O SEDIMENTACIONES DE CAL SOBRE DIFERENTES SOPORTES.
AUMENTA EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DERIVADO DE LA COLMATACION DE SUPERFICIES POR CALCIFICACION DE SUPERFICIES.

CARACTERÍSTICAS

Es un limpiador químico de incrustaciones de restos de cal con una acción energética sobre todo tipo de sustratos, especialmente pavimentos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Transparente
Color	Incoloro
Olor	Dulzón
Densidad	1,11 - 1,12 g/cc
Solubilidad en agua	Total
pH	<1,5

APLICACIONES

Limpieza de restos calcáreos sobre cerámica, granito, piedra natural...
Este producto permite el trabajo en interiores ya que, frente a otros productos del mercado, no emana vapores tóxicos ni oxidantes.

MODO DE EMPLEO

USO HABITUAL :Diluir 50 cc de producto en 10 litros del agua empleada para fregar. Dejar actuar el producto sobre el soporte en torno a 5 minutos y lavar después con abundante agua.
Se recomienda realizar una prueba previa , especialmente en superficies calizas o en base cemento.

RECOMENDACIONES

No utilizar el producto sobre metales blandos (aluminio ...), madera o pintura.
Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Cajas de 4 envases de 5 litros.
Envases de 25 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R34	Provoca quemaduras
R20	Nocivo por inhalación.
S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26	En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua y acúdase a un médico.
S37	Usar guantes

