

IMPERMEABILIZANTES

at cintasil BIT

lámina bituminosa impermeabilizante autoadhesiva de reparación

Lámina bituminosa autoadhesiva autoprottegida con una lámina de aluminio y reforzada con film de poliéster especial para reparación de láminas asfálticas y para protección y reparación de tuberías, tejados y cubiertas en general.

FICHA TÉCNICA

• Grosor:	1,5 mm
• Resistencia a rayos UVA	Resistente
• Fuerza a la tracción:	Longitud. >200 N/50mm Transv. >200 N/50mm
• Elongación a la rotura:	Long. >20% Transv. >20%
• Resistencia al impacto:	1.750 mm
• Temperatura de aplicación:	+5°C / +45°C
• Temperatura de servicio:	-40°C / +80°C
• Medidas de la lámina:	Anchura: 10cm Longitud: 10m

PROPIEDADES

Lámina especialmente diseñada para la reparación de láminas asfálticas

- Gran adaptabilidad a los soportes.
- Buenas propiedades de adhesión
- Buena estabilidad al paso del tiempo
- Resistente a los rayos UVA
- De fácil aplicación

MODO DE EMPLEO

- 1 El soporte debe encontrarse limpio, seco y libre de polvo, grasa y otras materias que puedan ser incompatibles con la perfecta fijación del producto.
- 2 Desenrolle la cantidad de lámina necesaria según el uso.
- 3 Retirar el film siliconado de protección y posiciones la banda.
- 4 Presione firmemente para conseguir la máxima adaptación. Utilice un rodillo de presión para realizar una presión más uniforme.

En caso de necesitar realizar solapes deberán ser de al menos 5cm.

