

PRODUCTOS ESPECIALES

at coverfloor rex antipolvo-E

recubrimiento epoxi sellador consolidante antipolvo

Producto bicomponente epoxi al disolvente con capacidades selladoras y consolidantes, ideal para tratamientos sobre pavimentos de hormigón en:

- Almacenes
- Garajes
- Naves industriales



at coverfloor rex antipolvo-E

recubrimiento epoxi sellador consolidante antipolvo

FICHA TÉCNICA

• Densidad:	0.94 kg/l (base) 0.93 gr/l (mezcla)
• Viscosidad:	12" C.F. n°4 (base) 15" n°4 (mezcla)
• Sólidos:	30.1% (peso) 26.1% (volumen)
• Color:	Transparente ambarino

PROPIEDADES

- Gran capacidad penetrante
- Alto poder protector y consolidante
- Para morteros y hormigones

Producto bicomponente de tipo epoxi que permite obtener acabados de pavimentos económicos de buena resistencia a la abrasión.

Es un excelente antipolvo.

Combinado con AT CORINDÓN proporciona superficies antideslizantes.

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar según el estado del soporte entre 100 y 200 gr/m².

Se recomiendan 2-3 capas.

MODO DE EMPLEO

- 1** El soporte debe encontrarse seco, resistente, sin restos de grasas y sin otros tratamientos. Sobre hormigones en los que se hayan empleado líquidos especiales para su curado deberá realizarse una limpieza con agua a presión o chorreado y esperar a que el soporte este totalmente seco.
- 2** Realizar un lijado de la superficie con disco de carburo para eliminar posibles impurezas y lechadas del hormigón.
- 3** Aspirar la zona para eliminar los restos.
- 4** Mezclar los dos componentes usando batidora de bajas revoluciones.
- 5** Aplicar AT COVERFLOOR REX ANTIPOLVO-E sobre la superficie con la ayuda de un rodillo, brocha o equipo "airles".

Es importante que la superficie a recubrir se encuentre seca completamente.

