



PRODUCTOS ESPECIALES

at protector hybrid

protector ecológico para maderas nuevas y renovadas

Revestimiento protector para maderas decorativas.
Protege contra la decoloración y la podredumbre de la madera.

- Fachadas
- Terrazas
- Cubiertas
- Elementos de jardín, jardineras
- Playas de piscina
- Puentes, pasarelas, vallas, contraventanas
- Zonas de aguas



at protector hybrid

protector ecológico para maderas nuevas y renovadas

PROPIEDADES

AT PROTECTOR HYBRID es un revestimiento de última generación para la protección de la madera decorativa, nueva y envejecida.

- No crea película
- De aplicación en una sola capa
- Fácil de mantener
- Mantenimiento sin necesidad de nuevos lijados
- No se descama
- Para exterior e interior

Amplia gama de colores

Clasificación Antideslizamiento Según EN 16165:2021

Superficie Mojada: CLASE 2

Superficie Seca: CLASE 3

CONSUMO - RENDIMIENTO

AT PROTECTOR HYBRID, 30 gr/m².

AT WOOD CLEANER EXTERIOR, 1 litro para 15m² aproximadamente.

AT SOAP EXTERIOR, 1 Litro para 80m² aproximadamente.

El consumo de producto puede variar dependiendo del estado de la madera a tratar.

MODO DE EMPLEO

Deberá eliminarse primeramente por completo los restos de tratamientos anteriores.

1 Preparación de la superficie:

Mojar la madera.

Limpiar la superficie con un cepillo de nylon de dureza media y con **AT WOOD CLEANER EXTERIOR**.

Aclarar bien hasta hacer desaparecer toda la espuma y permitir el secado.

2 Aplicación del producto protector:

Agitar bien el producto.

Aplicar una capa fina de **AT PROTECTOR HYBRID** con una brocha plana o con un cepillo para terraza.

Dejar penetrar durante 10 minutos.

Alisar la superficie utilizando el mismo cepillo sin aplicar más producto.

Transcurridos 5 minutos eliminar el exceso de producto con un paño o mopa.

La superficie será resistente al agua pasadas 24-36 horas y estará lista para su uso tras 48 horas.

3 Mantenimiento normal AT SOAP EXTERIOR:

Aclarar la superficie.

Agitar bien el envase y pulverizar la superficie.

Limpiar y dejar secar.

Mantenimiento de reparación AT PROTECTOR HYBRID:

Si el color empieza a desvanecerse, repetir los pasos 1 y 2 (Preparación y Aplicación).

ATENCIÓN: Los trapos usados para la realización del tratamiento pueden arder de forma espontánea, por lo que se deben sumergir en agua después de usarlos y antes de desecharlos.

