



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at repel glass

protector transparente para superficies acristaladas

- Placas solares
- Mamparas de baño
- Cristaleras
- Espejos
- Barandillas acristaladas, claraboyas, lucernas
- Invernaderos
- Ascensores exteriores
- Fachadas con “pavés”



at repel glass

protector transparente para superficies acristaladas

FICHA TÉCNICA

Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Olor:	No huele
Densidad:	1,0 gr/cc
PH:	6-8

PROPIEDADES

Producto que proporciona protección a las superficies acristaladas sin alterar el aspecto. AT REPEL GLASS protege las superficies tratadas contra la contaminación y los residuos.

- Gran efectividad
- No altera el aspecto
- Muy fácil de usar
- De uso directo
- Altísimo rendimiento
- No deja capa
- Placas solares siempre al máximo rendimiento
- Permite mayor entrada de luz en fachadas con "pavés"
- Gran ahorro de tiempo y dinero en limpieza

El soporte tratado se convierte en autolavable con el agua de la lluvia o simplemente con una aspersion de agua. En general puede aplicarse sobre cualquier material vítreo expuesto a la intemperie o en atmósferas con partículas o ambientes contaminantes.

RENDIMIENTO

Entre 15m² y 20m² con 1 kg.

MODO DE EMPLEO

Aplicación:

- 1 El soporte debe encontrarse limpio y desengrasado.
- 2 Extender el producto con un paño sobre el soporte frotando suavemente, del mismo modo que si limpiáramos el cristal. La superficie debe quedar humedecida pero no empapada.
- 3 Dejar secar completamente. El secado tarda unos minutos, tiempo después del cual el tratamiento ya es efectivo.

Limpieza de superficies aplicadas:

La superficie aplicada con AT REPEL GLASS se convierte en autolimpiable, por lo que en cristalerías expuestas a la intemperie bastará con el agua de la lluvia para su limpieza, en caso contrario será suficiente con rociarlas con agua para que la suciedad depositada resbale por la superficie.

En mamparas de baño la calidad de la autolimpieza dependerá de la dureza del agua. En zonas de agua dura deberá apoyarse la limpieza con algún producto anticál y la duración del tratamiento no será tan prolongada. En zonas de agua blanda será suficiente con el uso de limpiacristales tradicional o solución amoniacal.

El tratamiento sufre desgaste con el paso del tiempo, la acción de la intemperie y el lavado, por lo que es recomendable el mantenimiento del mismo renovando la aplicación.

PRECAUCIONES DE USO:

- S2 Mantener alejado del alcance de los niños
S7 Mantener el envase bien cerrado

