



Roger de Lluria 95, 5º 1ªB
08009 Barcelona
Telf. 902 30 40 30
Fax. 932 15 30 09
info@arcotechnologies.com
www.arcotechnologies.com

FICHA TÉCNICA PROVISIONAL

AT LIMPIADOR DE HOLLÍN

DESCRIPCIÓN

LIMPIADOR UNIVERSAL ENERGICO. NO ELIMINA RESTOS DE CEMENTO

CARACTERÍSTICAS

AT LIMPADOR DE HOLLIN es un poderoso agente de limpieza, emulsionable en agua, apto para la eliminación de aceites, grasas, hollín, asfalto, rodaduras de neumáticos y suciedad en general en sitios de mucho tránsito. Está concebido para que su uso produzca poca espuma y se puede utilizar de forma manual y en máquinas automáticas. Se emplea para eliminación de grasas en mármoles y granitos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Característico
Solubilidad en agua	Parcial
pH	7,50 – 8,50

APLICACIONES

Limpiador que se puede utilizar sobre todo tipo de gres, mármoles y granitos, todos los metales más comunes, sobre materiales plásticos, revestimientos epoxi, silicato de zinc.

Elimina las marcas de rodaduras de carretillas, transpaletas, típicas de las zonas de almacenes, bodegas, etc. Elimina las huellas de zapatos y la suciedad característica de las zonas de mucho tránsito, sobre todo en superficies rugosas.

MODO DE EMPLEO

Utilizando máquinas de limpieza, diluir el producto del 5 al 10% en agua para utilizarlo como mantenimiento. Para manchas difíciles, aplicar el producto sobre la mancha puro o diluido en agua en proporción 1/3.

Por medio manual, depositar una capa muy fina de AT LIMPIADOR DE HOLLIN con mopa, trapo, rodillo, etc.

Dejar actuar el producto durante 15 minutos. Frotar a continuación con agua limpia para eliminar el resto del producto y la suciedad desprendida.

RECOMENDACIONES

Utilizar el producto en locales amplios o ventilados.

Se recomienda hacer una prueba previa antes de su aplicación masiva, sobre todo en algún tipo de suelo recubierto con pintura.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C. En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Cajas de 10 envases metálicos de 1 litro.

Cajas de 4 envases metálicos de 5 litros.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R10	Inflamable
R20	Nocivo por inhalación
S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel.



Nocivo



Inflamable