

## PRODUCTOS ESPECIALES

# at desox TB

eliminador de óxidos en interior de tuberías

Líquido desoxidante para superficies y óxidos internos

### FICHA TÉCNICA

#### Propiedad

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Aspecto:                             | Líquido           |
| • pH (en disolución 5% en agua):       | Fuertemente ácido |
| • Densidad (en disolución 5% en agua): | 1-1,2 gr/cc       |

### PRINCIPALES EFECTOS

Producto especial para la limpieza de superficies oxidadas, incluso para óxidos internos, que penetra en la estructura de los materiales.

### APLICACIONES

Limpieza de superficies de cerámica, PVC, tuberías, piedra natural, pavimentos.

Indicado para la limpieza interior de tuberías.

### PRESENTACIÓN

Se sirve en envases de 30kg y bidones de 220kg.

### RENDIMIENTO

Para la limpieza de superficies el consumo será de 250gr/m<sup>2</sup> aproximadamente.

Para su uso en tuberías dependerá del cubicaje de las mismas y de la cantidad de óxido a eliminar.



**C - Corrosivo**

### MODO DE EMPLEO

Se recomienda realizar una prueba en una zona no comprometida para confirmar los efectos.

El producto puede usarse puro o diluido con agua según la incrustación a eliminar.

Aplicar una capa sobre la superficie a limpiar.

Esperar entre 5 y 30 minutos, dependiendo del nivel de óxido a eliminar. Este producto actúa por tiempo de contacto con el óxido.

Eliminar los restos con agua frotando con un trapo o cepillo.

Para manchas difíciles repetir el tratamiento.

Es recomendable, una vez eliminada la mancha, proteger la zona o impermeabilizarla.

### PRECAUCIONES DE USO

Usar en lugares amplios y bien ventilados

R34 Provoca quemaduras

S36 En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente y abundantemente con agua y acudir al médico.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico. Muéstrela la etiqueta.



El óxido interior puede provocar serios problemas