

PRODUCTOS ESPECIALES

at arco grip acrílicos

ver video

tratamiento antideslizante para bañeras y duchas acrílicas

Tratamiento que permite elevar la resistencia al deslizamiento en superficies acrílicas

- Bañeras
- Platos de ducha
- Pasarelas
- Escaleras de acceso

RENDIMIENTO

Producto compuesto por resina epoxi bicomponente suministrada junto con cargas minerales especiales que consiguen un acabado antideslizante de la superficie.

Especialmente formulado para solucionar los problemas de deslizamiento en duchas, bañeras y superficies acrílicas o plásticas sobre las que no puede realizarse un tratamiento químico.

Es posible aplicar el tratamiento sobre otras superficies tras realizar pruebas previas.

CONSUMO

Para tratar un plato standard de 1m x 1m: 55gr

Relación por componente
23ml Comp.A - Base
10ml Comp. B - Catalizador
20gr Comp C- Árido especial

La proporción de componentes para la preparación de la resina es:

70% Comp.A Base
30% Comp B Catalizador

La **cantidad de árido** especial puede variarse en función del acabado antideslizante requerido.

La proporción básica de árido es del 37,5% sobre el total de producto a preparar, para un antideslizamiento suave pero efectivo.

MODO DE EMPLEO

- 1 La superficie deberá encontrarse limpia, seca y sin residuos.
- 2 Verter la cantidad necesaria de los dos componentes en una bandeja para pintura y mezclar con una paletina de plástico. Una vez observada la homogeneidad de la mezcla, incorporar la carga mineral en la cantidad adecuada. Continuar homogeneizando la resina con la carga mineral.
- 3 Mojar el rodillo con la mezcla preparada en la bandeja y a continuación, aplicar el producto sobre la superficie horizontal del plato de ducha, bañera o superficie, que deberá quedar homogéneamente recubierta con el producto.

Permitir el secado durante al menos 24 horas.
Durante este tiempo no se debe usar ni mojar la superficie.

