

IMPERMEABILIZANTES

at cover antimanchas

recubrimiento bloqueador de manchas

Producto elaborado a base de resinas de tipo Pliolite, con gran poder de cubrición, mate y con gran resistencia al amarilleamiento.

Imprescindible cuando se desea renovar superficies con muy alto grado de suciedad.

- Techos y paredes con manchas de humedad
- Bares y restaurantes
- Rehabilitación de viviendas antiguas

PROPIEDADES

Recubrimiento de tipo orgánico a base de solventes, que por su formulación Pliolite proporciona una total cobertura y resistencia frente a las manchas.


Excelente pintura de acabado en rehabilitaciones o como pintura antimanchas para paredes y techos con muy alto nivel de suciedad o con restos de manchas de humedad resistentes.

Bloquea las manchas solubles en agua impidiendo su reaparición a través de la pintura.

Buena resistencia a los soportes alcalinos, al agua, a los detergentes y al amarilleo.

Muy buena resistencia al sangrado de nicotinas, taninos (cartón yeso) y cualquier tipo de manchas solubles en agua, susceptibles de reaparecer en superficie cuando se usan pinturas acrílicas.

- Bloqueo de manchas de origen acuoso
- Muy alta cubrición
- Secado rápido
- Blanco mate, disimula los desperfectos



FICHA TÉCNICA

• Densidad:	1,55 Kg/Lit ± 0,05
• Viscosidad:	105 K.U. ± 10
• Secado al polvo:	60 minutos
• Secado al tacto:	5-6 horas
• Secado para repintar	24-48 horas

MODO DE EMPLEO

Primeramente deberá eliminarse el origen de las manchas.

La superficie deberá encontrarse sin polvo ni grasa, sin desconchones ni restos de recubrimientos anteriores.

El polvo y pinturas poco consistentes perjudicarán la adherencia.

Remover el producto para homogeneizarlo.

Aplicar a brocha o rodillo, permitiendo una capa suficiente y homogénea.

En caso de manchas muy resistentes, para conseguir un acabado uniforme, puede ser necesaria una segunda mano.

CONSUMO

El consumo aproximado será de 150 - 250gr/m², aunque dependerá del tipo de paramento a recubrir.

