



TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

at multicapa express

sistema de pavimentación de rápida puesta en uso y altas prestaciones

Sistema para pavimento multicapa de aplicación y puesta en uso de máxima rapidez y con inmejorables prestaciones: gran resistencia mecánica, elevada dureza y resistencia al desgaste.

Pavimento e impermeabilización en un mismo sistema.

Su alta velocidad de realización y polimerización permite la puesta en uso del pavimento en 12 horas.

CARACTERÍSTICAS

- Pavimento completo desde 7h
- Puesta en uso desde 12h
- Pavimento continuo sin juntas ni solapes
- Para interior y exterior
- Resistente a la intemperie y radiación UV
- Impermeable, resistente a la lluvia tras 30 minutos
- Buena resistencia química
- Apto para tráfico rodado
- Ligeramente elástico
- Transparente y color
- Posibilidad de acabado bacteriostático

FICHA TÉCNICA

• Densidad:	Aprox. 1,35 Kg/lit
• Contenido en sólidos:	100%
• Temperatura de aplicación:	Desde -5°C hasta +30°C
• Resistencia a la tracción:	B 2,0 (Aprox. 10 MPa)
• Elongación a la rotura:	Aprox. 50%
• Resistencia al impacto:	IR14

DESARROLLO

IMPRIMACIÓN 1 capa

Consumo: 500gr/m²

Imprimación **epoxi** en base acuosa

- Tiempo de secado 3 horas
- Sin disolventes, base agua
- Resistente a la intemperie y radiación UV
- Excelente adherencia
- Aplicable sobre soportes con humedad residual (<8%)
- Impermeable
- Aditivable con árido de cuarzo para capa gruesa y acabados estéticos

CAPA ACABADO 1 capa

Consumo: 500-600gr/m² por capa

Revestimiento bicomponente de **poliurea en frío**

- Capa transitable tras 2 horas
- Impermeable
- Para interior y exterior
- Transparente y en colores a la carta RAL
- Posibilidad de acabado bacteriostático

PROCEDIMIENTO

1. Imprimación aditivada con árido de sílice Granulometría 0,4.
2. Sembrado de árido de sílice a saturación.
3. Capa de acabado.



at multicapa express

sistema de pavimentación de rápida puesta en uso y altas prestaciones

COLORES DISPONIBLES

								
RAL 1001	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1019	RAL 3009	RAL 5012	RAL 5015	RAL 5018
								
RAL 6011	RAL 6019	RAL 6021	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7023	RAL 7030
								
RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 8004	RAL 8017
								
RAL 8024	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9016				